



# PROSTOCK

## Rayonnage mi-lourd

Rayonnage longue portée, pourvu de lisses profilées pour l'installation de planchers. Ce type de rayonnage est destiné à des charges moyennes ou volumineuses. Les profils d'échelles permettent une installation de stockage automatisée allant jusqu'à 6 tonnes de charge par travée.



Le système présente une flexibilité étonnante, offrant des possibilités d'adaptation illimitées en fonction de vos besoins. Tant pour les installations à rayonnage simple que celles à grande hauteur pourvues de planchers ( y compris les installations automatisées ) ou celles à plusieurs étages avec insertion possible de plates-formes, apporte la solution.




Le profil d'échelle à 6 plis permet d'atteindre 9200 mm de haut en une seule pièce. Les échelles sont boulonnées et les lisses fixées par système d'accrochage.

D'une largeur de 50 mm, le profil d'échelle est perforé selon un pas de 50 mm. Les perforations latérales permettent l'installation de supports plancher.



Les lisses, prévues pour le montage de planchers, présentent une hauteur de 72 mm et sont fabriquées sans soudure par système de profilage à froid ( comme les échelles )

La longueur des lisses peuvent varier entre 1000 et 2400 mm. La charge maximale par niveau est de 850 kg avec des lisses de 1000 mm de long et de 300 kg avec les lisses de 2500 mm.



Toutes les composantes du système de ce type de rayonnage sont traitées en surface par poudrage époxy haute qualité, polymérisé à 200 °C.

Les planchers sont du type panneaux en aggloméré, en bois, en acier, grillagés, etc. La configuration du profil de la lisse permet l'insertion de plancher allant jusqu'à 22 mm d'épaisseur, 100% protégés au niveau des arêtes.